

Product data sheet

Characteristics

LV426802

Intreruptor j tens.(arc) MN - 48 V AC 50/60Hz - 48 V DC



Principal

Nume scurt al dispozitivului	MN
Tip produs sau componenta	Declansare la tensiune
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Compatibilitate gama	PowerPact B ComPact NSXm
Tip tensiune declansare	Eliberare subtensiune
Tensiune circuit de comanda	48 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.c.

Suplimentar

Prag tensiune de declansare	0.35...0.7 x Un deschidere 0.85 x Un închidere
Mod de montare	Clipsabil
Timp de raspuns	< 50 ms
Terminal auxiliar de conectare	arc

Unitati de ambalare

Greutate colet(Lbs)	600,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1	6,100 cm
Latimea formei de impachetare 1	3,500 cm
Lungimea formei de impachetare 1	0,060 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------