

Product data sheet

Characteristics

LV432112

unitate de declansare - Micrologic 6.3 E - 400 A
- 4 poli 4d



Principal

Gama	ComPact
Gama de produse	ComPact NSX400...630
Tip produs sau componenta	Unitate de declansare
Nume unitate de declansare	Micrologic 6.3 E
Tehnologie unitate de declansare	Electronic
Compatibilitate gama	Compact NSX400 Compact NSX630
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Generator Distributie
Poli	4P
Descriere poli protejati	3t 4t 3t + N/2 3t + OSN
Pozitie neutrului	Stanga
Functii de protectie a unitatii de declansare	LSIG
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta Protectie instantanee la scurtcircuit Protectie in caz de defectiune la legatura la pamant
Curent nominal al unitatii de declansare	400 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz

Suplimentar

Tip de reglare a preluarii de lunga durata I _r (protectie termica)	9 setari reglabile
[I _r] interval de reglare a restabilirii pe termen lung	160...400 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata t _r	Reglabil
[t _r] reglarea intarzierii de lunga durata	15...400 S la 1.5 x I _r 0,35...11 S la 7.2 x I _r 0,5...16 s la 6 x I _r
Memorie termica	20 de minute inainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip I _{sd}	Reglabil
[I _{sd}] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt	1,5...10 x I _r
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip t _{sd}	Reglabil
[t _{sd}] interval de reglare a intarzierii de scurta durata	0...0,4 S I _r ² =off 0,1...0,4 s I _r ² =on
Ajustarea protectiei instantanee tip I _i	Reglabil
[I _i] interval de reglare a restabilirii instantanee	1,5...11 x I _n Compact NSX630 1,5...12 x I _n Compact NSX400
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant I _g	Reglabil

[lg] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant	0.2...1 x In
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg	Reglabil
Protectie de scurgere la pamant	Fara
Setarea protectiei neutrului	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) Fara protectie (3t)
Blocare ZSI cu selectare a zonei	Cu
Semnalizare locala	Pentruagata de funcționare LED intermitent (verde) Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu) Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Tip afisaj	Ecran LCD
Tip de masurare	Wattmetru
Comunicare a datelor	Maximetre/Minimetre Setari de protectie si alarma Cerere de curent si putere Indicatoare de mentenanta Calitate energie electrica Valori instantanee si de cerere Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal Masurare a energiei
Inregistrare date electrice	Indicatoare de mentenanta






Mediu

Standarde	UL 60947-1 SR EN 60947-2
Certificari produs	EAC CCC Marin
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,82 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	14 cm
Latimea formei de impachetare 1	17,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	21,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	18,88 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	40 cm
Lungimea formei de impachetare 2	60 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------
