

Product data sheet

Characteristics

LV525302

Easypact CVS, CVS250B Tm200D Intreruptor, 3P/3D



Principal

| | |
|--|--|
| Gama de produse | Easypact CVS100...250 |
| Tip produs sau componenta | Disjunctor |
| Nume scurt al dispozitivului | CVS250B |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Distributie |
| Descriere poli | 3P |
| Descriere poli protejati | 3d |
| Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) | Fara |
| [In] curent nominal | 250 A la 40 °C |
| Cod capacitate de rupere | B |
| Tip retea electrica | C.a. |
| [Icu] capacitate de rupere | 40 KA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 25 KA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Categorie de utilizare | Categoria A |
| Nume unitate de declansare | TM-D |
| Tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| Gama uitatii de declansare | 200 A la 40 °C |
| Tip de protectie | Protectie la scurtcircuit (magnetica) Protectie la suprasarcina (termica) |

Suplimentar

| | |
|--|--|
| Frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| Tip de control | Comutare |
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Placa posterioara |
| Conexiune superioara | Fata |
| Conexiune inferioara | Fata |
| Conexiuni - borne | Screw connection |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Gama de reglaj a protectiei termice | 140...200 A |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 15 KA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 25 KA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 40 KA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Durabilitate mecanica | 20000 cic |
| Durabilitate electrica | 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Pasul conexiunii | 35 mm |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir | Reglabil |

| | |
|--|--------------|
| Interval de reglare a restabilirii prelungite | 0,7...1 x In |
| Tip de ajustare/întârziere prelungita | Fix |
| Tip de reglare a restabilirii instantanee li | Fix |
| Interval de reglare a restabilirii instantanee | 2000 A |
| Înălțime | 161 mm |
| Latime | 105 mm |
| Adâncime | 86 mm |
| Greutate netă | 2 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Clasa de protecție la electrocutare | Clasa II |
| Standarde | SR EN 60947-2 SR EN 60947-2 |
| Certificări produs | IEC GOST |
| Grad de protecție IP | IP40 |
| Grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60664-1 |
| Temperatura ambientală de funcționare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -50...85 °C |

Unități de ambalare

| | |
|--|-----------|
| Tip unitate a formei de împachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 1,939 kg |
| Înălțimea formei de împachetare 1 | 11 cm |
| Latimea formei de împachetare 1 | 14 cm |
| Lungimea formei de împachetare 1 | 19 cm |
| Tip unitate a formei de împachetare 2 | BB1 |
| Număr de unități în forma de împachetare 2 | 1 |
| Greutatea formei de împachetare 2 | 2,4 kg |
| Înălțimea formei de împachetare 2 | 15,8 cm |
| Latimea formei de împachetare 2 | 9 cm |
| Lungimea formei de împachetare 2 | 10,2 cm |
| Tip unitate a formei de împachetare 3 | S04 |
| Număr de unități în forma de împachetare 3 | 12 |
| Greutatea formei de împachetare 3 | 23,878 kg |
| Înălțimea formei de împachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de împachetare 3 | 40 cm |
| Lungimea formei de împachetare 3 | 60 cm |

Sustenabilitatea ofertei

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH |  Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conform  Declaratia RoHS UE |
| Fără mercur | Da |
| Informații privind scutirea de la RoHS |  Da |
| Regulamentul RoHS China |  Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu |  Profilul Ambiental Al Produsului |
| Profil circularitate |  Informații Privind Sfârșitul Duratei De Viață |
| WEEE | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere. |

Garantie contractuala

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|
